SANWA SUPPLY

新商品案内 2012年 11月号 No.3

4 スキャナー

ハンドでも、オートでも使用できるMac用スキャナー。

PSC-IP10UA　オープン価格

Mac用スキャナー

RoHS指令 | 解像度最高600 | フルカラー対応 | JPEG保存形式

USB | Windows 8 7 Vista XP | Mac OS X | Android | iOS

接続例（オートスキャン）

（アプリを使ってダイレクトスキャンする場合）

1 専用アプリ「iScan Combi」をインストール

2 原稿をセットし、スキャンしてMacに保存

USBケーブル（付属）で接続

（iPadに保存する場合）

USBケーブル（付属）で接続　iPad Camera Connection Kit（別売り）

特長・仕様　**11月中旬発売予定**

- 専用アプリ「iScan Combi」で簡単にデータがMacの中に保存できます。
- バッテリー内蔵なので持ち運びに便利です。
- 色補正を行うためのキャリブレーションシート付きです。
- 0.3mmの厚さのものでもスキャンできます。
- 使わないと自動で切れるオートパワーオフ機能付きです。
- 純正のiPad Camera Connection Kitを使うとiPad(第3世代)・iPad 2・iPadに接続することができます。※iPad Camera Connection Kitは別売りです。

インターフェース	USB Ver.2.0 準拠（USB Ver.1.1上位互換）	スキャン可能幅	最大10.5cm ※スキャンサイズは任意です。
		スキャン可能長さ	最大25.4cm ※スキャンサイズは任意です。
解像度	600dpi	スキャン速度	ハンド:約3.5秒 オート:約5秒 ※スキャン速度は目安です。
読取りセンサー	カラーコンタクトイメージセンサー		
スキャンモード	カラー	電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー(2960mWh)
保存形式	JPEG	オートパワーオフ機能	2分（ハンドスキャン時）
付属品	USBケーブル、写真固定シート、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書		
サイズ・重量	W202×D54×H46mm・約250g（本体のみ）		
対応機種・OS	Windows搭載（DOS/V）パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad（第3世代）・iPad 2・iPad、SONY タブレット デバイス Sシリーズ、USBホスト機能に対応したスマートフォン ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 ※iPad（第3世代）・iPad 2・iPadの場合はApple純正iPad Camera Connection Kitが別途必要となります。 ※SONY タブレットの場合はSONY純正アダプタケーブル SGPUC1が別途必要となります。 ※USBホスト機能に対応したスマートフォンの場合は、弊社製USBホスト変換ケーブルAD-USB18が別途必要となります。 Windows 8・7（64bit/32bit）・Vista・XP、Mac OS X 10.4～10.8、Android 3.1以降、iOS 4.3.5以降		
パッケージサイズ	W250×D160×H85mm		

5 マウス

ドライバなしでチルトホイールが使える、Bluetooth 3.0ブルーLEDマウス。

MA-BTBL24シリーズ　オープン価格

Bluetooth ブルーLEDマウス

Bluetooth 3.0

Bluetooth | ブルーLED | 中型 | 5ボタン | 1600-400カウント

Windows 8 7 Vista XP | Mac OS X

MA-BTBL24BK（ブラック）



赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサー搭載で、高い読取り性能を実現。光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

MA-BTBL24W（ホワイト）

MA-BTBL24R（レッド）

サイドにも2ボタンを搭載しており、WEBブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディに行えます。

特長・仕様　**11月中旬発売予定**

- ドライバをインストールしなくても、そのままチルトホイールが使用できます。※チルトの移動距離は調整できません。
- 半径約10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
- 新設計Bluetooth Ver.3.0 IC技術により、単三乾電池1本で1.5ヶ月の長寿命の省電力設計で、経済性に優れています。※弊社製品と比較。

適合規格	Bluetooth Ver.3.0 Class2
周波数範囲	2.402～2.480GHz
プロファイル	HID（Human Interface Device Profile）
通信距離	最大半径約10m（非磁性体上/木製天板）※使用環境によって異なります。
分解能	1600・1200・800・400count/inch
読取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン
電池性能	連続作動時間:約85時間、連続待機時間:約250時間 使用可能日数:最大約1.5ヶ月間※弊社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	W101×D60×H36mm・62.3g（電池含まず）
付属品	単三乾電池×1本（テスト用）、取扱説明書
対応機種・OS	Windows搭載（DOS/V）パソコン（Bluetoothモジュールが内蔵されている機種）、Apple Macシリーズ（Bluetoothモジュールが内蔵されている機種） ※Macシリーズでは、2サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合は別途BluetoothUSBアダプタをお使いください。 Windows 8・7（64bit/32bit）・Vista・XP（SP2以降）、Mac OS X（10.3以降） ※機種により対応できないものもあります。
パッケージサイズ	W135×D43×H210mm

6 USBマイクロホン

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクロホン。

MM-MCUSB25　¥4,620（税抜き ¥4,400）

USBマイクロホン

USB | Windows 8 7 Vista XP 2000 | Mac OS X 9.2～



通話中に声をかけられても、すぐ消音にできるマイクミュートスイッチ

好みの角度に設定できるフレキシブルアーム

特長・仕様

- 単一指向性マイクで周囲のノイズの混入を抑制します。
- 電源ON・OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。

形式	コンデンサータイプ
指向性	単一指向性
周波数特性	60～15,000Hz
入力感度	−44dB±3dB
インピーダンス	2.2KΩ
サイズ	W84×D120×H330mm
重量	約162g（コード・プラグ含む）
コネクタ形状	USB Aコネクタ
ケーブル長	約1.6m
対応機種・OS	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。 Windows 8・7（64bit/32bit）・Vista・XP・2000、Mac OS 9.2～9.2.2、Mac OS X 10.0～
パッケージサイズ	W180×D85×H315mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社